

Gullwing ankkurointilista

Gullwing on patentoitu, joustava muovilista, joka kiinnitetään Safetyshield 800 ASF kalvoon ja ikkunakarmeihin erityisvahvalla teollisuusteipillä. Gullwingin järjestelmä on testattu vastaavan standardin ISO 16933 ExV33 kategorian C ja GSA kategorian C tasoa 3a.c. Gullwing on jälkiasennettava järjestelmä.



Valkoinen Gullwing asennettuna valkoisiin ikkunakarmeihin

Hyödyt

Gullwing listaa ei kiinnitetä mekaanisesti, joten ikkunan valmistajan takuu ei raukea sen takia. Suojausvaikutus alkaa välittömästi, eikä sen paras mahdollinen suojaustaso edellytä, että turvakalvo on kokonaan kiinnittynyt. Listaa on saatavilla vakioväreissä musta, valkoinen ja vaaleanharmaa. Tilausvärejä on kuitenkin mahdollista saada RAL-väreissä.

Lisäksi on saatavilla usean kokoisina ja mallisia profiileja. Tämän vuoksi lista voidaan kiinnittää eri ikkunakarmimalleihin ja jopa joihinkin kaareviin ikkunoihin. Huulloksen koolle ei ole vähimmäisedellytystä, koska järjestelmä voidaan tarvittaessa asentaa tasaiselle pinnalle. Koska Gullwing on joustava, se voidaan asentaa lähes riippumatta lasin ja karmin välisestä kulmasta. Asennus on äänetöntä, eikä siihen tarvita sähkötyökaluja. Gullwing listat toimitetaan 33 metrin rullissa, minkä ansiosta hukkamäärät ovat hyvin pieniä.

Järjestelmä on kuiva, siinä ei käytetä silikonia ja se tarjoaa asennuksen jälkeen välittömän suojan. Tiloja voidaan käyttää heti asennuksen jälkeen.

Gullwing listat voidaan kiinnittää Safetyshield 800 kalvoon sillä edellytyksellä, että kalvon asennus on tehty oikein ja kalvotakuu on voimassa. Listat ovat irrotettavissa mutta ei uudelleen asennettavissa.

Haittapuolet

Gullwing-järjestelmän suojaustaso ei ole yhtä korkea kuin Framegard-järjestelmän. Asennus on tehtävä neljälle sivulle, jotta räjähdysuojaustaso olisi paras mahdollinen.



Gullwing asennettuna valmiiseen ikkunaan